



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



FAMILIA 7

Agua Caliente Sanitaria

VALINOX, acumuladores inox 316 y 444, interacumuladores inox 316 y 444, y depósitos de inercia en acero al carbono e inox.

7.1 a 7.4

Intercambiadores de placas CIPRIANI

7.5 a 7.8

LLORGIL, depósitos de ACS e inercia de fabricación especial, en obra, etc. Según las necesidades de la instalación. Acero al carbono y acero inoxidable.

CONSULTAR





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Acumuladores e Interacumuladores Inox para ACS y Depósitos de inercia

Interacumuladores un serpentín VTCE y VTCE-HL

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES

SERPENTÍN

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

BOMBA DE CALOR

- Los Interacumuladores Valinox VTCE y VTCE-HL, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m³ y 60 mm de espesor.
- El Interacumulador Valinox VTCE y VTCE-HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	ASELAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano inyectado (42 kg/m ³)	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Tamaño de serie hasta 150 l con serpentín mural	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 100 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	3500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTROS DE SERIE			
Ángulo patas ajustable	Para capacidades < 200 l	318901027	29
Ángulo serpentín mural	Para capacidades < 150 l	318901028	29
ROSCA			
	3/4"	3151049	52
Ánodo magnésico			
	1" 1/4	3151040	140

Inox 316L

Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m²	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	0,38	-	00313602PM	830	00353602PM	720
				1,50	-	00313602PM_HL	920	00353602PM_HL	895
B	135	500	1300	0,48	-	00313603PM	870	00353603PM	795
				1,90	-	00313603PM_HL	1.150	00353603PM_HL	1050
B	150	600	1020	0,48	-	00313604PM	970	00353604PM	840
				1,90	-	00313604PM_HL	1.220	00353604PM_HL	1100
B	200	600	1300	0,64	-	00313605PM	1.240	00353605PM	1090
				2,40	-	00313605PM_HL	1.450	00353605PM_HL	1350
B	250	600	1650	0,96	-	00313606P	1.495	00353606P	1270
				2,80	-	00313606P_HL	1.790	00353606P_HL	1495
B	300	600	1800	1,32	-	00313607P	1.635	00353607P	1315
				3,30	-	00313607P_HL	1.830	00353607P_HL	1550
B	300	600	1800	1,32	DN 200	00313607PB2	2.085	00353607PB2	1765
				3,30	DN 200	00313607PB2_HL	2.280	00353607PB2_HL	2000
C	400	720	1750	1,68	-	00313608P	2.150	00353608P	1920
				4,10	-	00313608P_HL	2.800	00353608P_HL	2375
C	400	720	1750	1,68	DN 200	00313608PB2	2.600	00353608PB2	2370
				4,10	DN 200	00313608PB2_HL	3.250	00353608PB2_HL	2825
C	500	720	2000	1,68	-	00313609P	2.570	00353609P	2250
				4,90	-	00313609P_HL	3.075	00353609P_HL	2530
C	500	720	2000	1,68	DN 200	00313609PB2	3.020	00353609PB2	2700
				4,90	DN 200	00313609PB2_HL	3.525	00353609PB2_HL	2980

Interacumuladores un serpentín gran volumen VTCE-GRAN VOLUMEN y VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES

SERPENTÍN

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

BOMBA DE CALOR



VTCE-GRAN VOLUMEN



VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

- Los Interacumuladores Valinox VTCE-GRAN VOLUMEN y VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS, con densidad 25kg/m³.
- El Interacumulador Valinox VTCE-GRAN VOLUMEN y VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.

Características

MONTAJE	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Bajo demanda se pueden pedir otros colores			

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	31510135	680
	9000	31510137	740
ROSCA			
	3/4"	3151049	52
Ánodo magnésico			
	1" 1/4	3151040	140

Inox 316L CLOTH

ESPEJOR AISLAMIENTO 50 mm

Inox 316 PLUS

ESPEJOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	SUP. INT. INF. PRINC. m²	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
750	2,72	-	800	2000	00312110A	3425	900	2050	00316109A	3665
	5,70	-			00312110A_HL	3885			00316110A_HL	4125
	2,72	DN 200			00312110AB2	3875			00316110AB2_HL	4115
	5,70	DN 200			00312110AB2_HL	4335			00316109AB2_HL	4675
1000	3,48	-	930	2050	00312111A	4000	1030	2100	00316111A	4270
	6,10	-			00312111A_HL	4850			00316111A_HL	5120
	3,48	DN 400			00312111AB4	4950			00316111AB4_HL	5220
	6,10	DN 400			00312111AB4_HL	5900			00316111AB4_HL	6170
1250	3,48	-	1050	2080	00312112A	4570	1150	2130	00316112A	4850
	6,50	-			00312112A_HL	5830			00316112A_HL	6110
	3,48	DN 400			00312112AB4	5620			00316112AB4_HL	5900
	6,50	DN 400			00312112AB4_HL	6880			00316112AB4_HL	7160
1500	4,05	-	1150	2100	00312113A	5520	1250	2150	00316113A	5810
	6,90	-			00312113A_HL	6750			00316113A_HL	7040
	4,05	DN 400			00312113AB4	6570			00316113AB4_HL	6860
	6,90	DN 400			00312113AB4_HL	7800			00316113AB4_HL	8090
2000	4,05	-	1300	2150	00312114A	6315	1400	2200	00316114A	6615
	6,90	-			00312114A_HL	8145			00316114A_HL	8445
	4,05	DN 400			00312114AB4	7365			00316114AB4_HL	7665
	6,90	DN 400			00312114AB4_HL	9195			00316114AB4_HL	9495
2500	5,67	-	1400	2200	00312115A	7210	1500	2250	00316115A	7520
	8,50	-			00312115A_HL	9735			00316115A_HL	10045
	5,67	DN 400			00312115AB4	8260			00316115AB4_HL	8570
	8,50	DN 400			00312115AB4_HL	10785			00316115AB4_HL	11095
3000	6,48	-	1500	2300	00312116A	9215	1600	2350	00316116A	9245
	9,30	-			00312116A_HL	11765			00316116A_HL	12095
	6,48	DN 400			00312116AB4	10285			00316116AB4_HL	10595
	9,30	DN 400			00312116AB4_HL	12815			00316116AB4_HL	13145
3500	6,48	-	1500	2600	00312117A	12000	1600	2650	00316117A	12340
	10,10	-			00312117A_HL	13855			00316117A_HL	14195
	6,48	DN 400			00312117AB4	13050			00316117AB4_HL	13390
	10,10	DN 400			00312117AB4_HL	14905			00316117AB4_HL	15245
4000	7,30	-	1600	2600	00312118A	14000	1700	2600	00316118A	14970
	10,90	-			00312118A_HL	14935			00316118A_HL	15305
	7,30	DN 400			00312118AB4	15550			00316118AB4_HL	16020
	10,90	DN 400			00312118AB4_HL	15985			00316118AB4_HL	16355
5000	8,11	-	1750	2700	00312120A	16800	1850	2750	00316120A	17220
	12,60	-			00312120A_HL	19820			00316120A_HL	20240
	8,11	DN 400			00312120AB4	17850			00316120AB4_HL	18270
	12,60	DN 400			00312120AB4_HL	20870			00316120AB4_HL	21095



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Acumuladores e Interacumuladores Inox para ACS y Depósitos de inercia



Interacumuladores doble serpentín 2VTCE, 2VTCE-2B y 2VTCE-HL

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES

DOBLE SERPENTÍN

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

BOMBA DE CALOR

- Los Interacumuladores Valinox 2VTCE, 2VTCE-2B y 2VTCE-HL, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m³ y 60 mm de espesor.
- El Interacumulador Valinox 2VTCE, 2VTCE-2B y 2VTCE-HL, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito. Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



OPCIÓN MURAL



2VTCE



2VTCE-2B



2VTCE-HL

Características

MONTAJE	ASILLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ³	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm				
				Bajo demanda se pueden pedir otros colores

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151027	591
	2000	3151028	701
	2500	3151029	720
SUMINISTRO DE SERIE			
Para capacidades < 200 L			
Juego patas ajustable		316910027	29
Para capacidades < 150 L			
Juego soportes móviles		316910029	29
ROSCA			
3/4"		3151049	52
1" 1/4		3151040	140
Ánodo magnésio			

						Inox 316L		Inox 444		
CAPACIDAD	Ø	H	SUP. INT. INF. PRINC. m²	SUP. INT. INF. SEC. m²	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €	
A	100	500	1050	0,38	0,38	-	00713402PM	950	00753402PM	840
				0,38	0,38	-	00713402PM_2B	960	00753402PM_2B	870
				1,50	0,38	-	00713402PM_HL	1.200	00753402PM_HL	1.090
B	135	500	1300	0,48	0,38	-	00713403PM	1.100	00753403PM	990
				0,48	0,38	-	00713403PM_2B	1.115	00753403PM_2B	1.025
				1,90	0,48	-	00713403PM_HL	1.385	00753403PM_HL	1.310
C	150	600	1020	0,48	0,48	-	00713404PM	1.125	00753404PM	1.025
				0,48	0,48	-	00713404PM_2B	1.160	00753404PM_2B	1.060
				1,90	0,48	-	00713404PM_HL	1.450	00753404PM_HL	1.375
D	200	600	1300	0,64	0,48	-	00713405PM	1.250	00753405PM	1.080
				0,64	0,48	-	00713405PM_2B	1.290	00753405PM_2B	1.120
				2,40	0,64	-	00713405PM_HL	1.580	00753405PM_HL	1.440
E	250	600	1600	0,96	0,64	-	00713406PM	1.700	00753406PM	1.365
				0,96	0,64	-	00713406PM_2B	1.750	00753406PM_2B	1.415
				2,80	0,96	-	00713406PM_HL	2.115	00753406PM_HL	1.790
F	300	600	1800	1,32	0,96	-	00713407PM	1.895	00753407PM	1.440
				1,32	0,96	-	00713407PM_2B	1.950	00753407PM_2B	1.495
				3,30	0,96	-	00713407PM_HL	2.355	00753407PM_HL	1.895
G	400	720	1750	1,68	0,81	-	00713408PM	2.640	00753408PM	2.225
				1,68	0,81	-	00713408PM_2B	2.720	00753408PM_2B	2.305
				4,10	0,81	-	00713408PM_HL	3.205	00753408PM_HL	2.790
H	500	720	2000	1,68	0,81	-	00713409PM	2.880	00753409PM	2.335
				1,68	0,81	-	00713409PM_2B	2.965	00753409PM_2B	2.420
				4,90	0,81	-	00713409PM_HL	3.405	00753409PM_HL	2.930
I	500	720	2000	1,68	0,81	DN 200	00713409P82	3.330	00753409P82	2.785
				1,68	0,81	DN 200	00713409P82_2B	3.430	00753409P82_2B	2.885
				4,90	0,81	DN 200	00713409P82_HL	4.055	00753409P82_HL	3.380

Interacumuladores doble serpentín gran volumen 2VTCE-GRAN VOLUMEN y 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

A.C.S.

INSTALACIONES SOLARES

DOBLE SERPENTÍN

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

- Los Interacumuladores Valinox 2VTCE-GRAN VOLUMEN y 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS, con densidad 25kg/m³.
- El Interacumulador Valinox 2VTCE-GRAN VOLUMEN y 2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN, es un depósito para producción y acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para aplicación de dos fuentes de energía en el mismo depósito.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



2VTCE-GRAN VOLUMEN



2VTCE-HL-GRAN VOLUMEN

Características

MONTAJE	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Bajo demanda se pueden pedir otros colores			

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	31510135	690
	9000	31510137	740
ROSCA			
3/4"		3151049	52
1" 1/4		3151040	140

Inox 316L CLOTH							Inox 316 PLUS						
ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm							ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm						
CAPACIDAD	SUP. INT. INF. PRINC. m²	SUP. INT. INF. AUX. m²	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €		
750	2,72	1,68	-	800	2000	00712110A	3540	900	2050	00716110A	3780		
	5,70	1,68	-			00712110A_HL	4170			00716110A_HL	4410		
	2,72	1,68	DN 200			00712110A82	3990			00716110A82	4230		
	5,70	1,68	DN 200			00712110A82_HL	4620			00716110A82_HL	4860		
	3,48	2,72	-			00712111A	4710			00716111A	4980		
1000	6,10	2,72	-	930	2050	00712111A_HL	5450	1030	2100	00716111A_HL	5720		
	3,48	2,72	DN 400			00712111A84	5760			00716111A84	6030		
	6,10	2,72	DN 400			00712111A84_HL	7400			00716111A84_HL	7670		
	3,48	2,72	-			00712112A	5320			00716112A	5600		
	6,50	2,72	-			00712112A_HL	6420			00716112A_HL	6700		
1250	3,48	2,72	DN 400	1050	2080	00712112A84	6450	1150	2130	00716112A84	6730		
	6,50	2,72	DN 400			00712112A84_HL	7330			00716112A84_HL	7610		
	4,05	3,48	-			00712113A	6150			00716113A	6440		
	6,90	3,48	-			00712113A_HL	7370			00716113A_HL	7660		
	4,05	3,48	DN 400			00712113A84	7300			00716113A84	7590		
1500	4,90	3,48	-	1150	2100	00712113A84_HL	8290	1250	2150	00716113A84_HL	8570		
	4,86	4,05	DN 400			00712114A	7500			00716114A	7800		
	7,70	4,05	-			00712114A_HL	8430			00716114A_HL	8730		
	4,86	4,05	DN 400			00712114A84	8630			00716114A84	8930		
	7,70	4,05	DN 400			00712114A84_HL	9340			00716114A84_HL	9640		
2000	5,67	4,05	-	1300	2150	00712115A	8300	1400	2200	00716115A	8410		
	8,50	4,86	-			00712115A_HL	9045			00716115A_HL	9355		
	5,67	4,05	DN 400			00712115A84	9280			00716115A84	10090		
	8,50	4,86	DN 400			00712115A84_HL	9945			00716115A84_HL	10255		
	6,48	5,67	-			00712116A	11200			00716116A	11530		
2500	9,30	5,67	-	1500	2300	00712116A_HL	12200	1600	2350	00716116A_HL	12530		
	6,48	5,67	DN 400			00712116A84	12370			00716116A84	12700		
	9,30	5,67	DN 400			00712116A84_HL	13110			00716116A84_HL	13440		
	6,48	5,67	-			00712117A	13170			00716117A	13510		
	10,10	5,67	-			00712117A_HL	14835			00716117A_HL	15175		
3000	6,48	5,67	DN 400	1500	2600	00712117A84	14340	1600	2650	00716117A84	14680		
	10,10	5,67	DN 400			00712117A84_HL	15725			00716117A84_HL	16065		
	7,30	6,48	-			00712118A	14290			00716118A	14650		
	10,90	6,48	-			00712118A_HL	17495			00716118A_HL	17865		
	7,30	6,48	DN 400			00712118A84	15470			00716118A84	15840		
4000	10,90	6,48	DN 400	1800	2600	00712118A84_HL	18395	1700	2600	00716118A84_HL	18785		
	8,11	7,30	-			00712120A	18990			00716120A	19410		
	12,60	7,30	-			00712120A_HL	21990			00716120A_HL	22410		
	8,11	7,30	DN 400			00712120A84	20490			00716120A84	20910		
	12,60	7,30	DN 400			00712120A84_HL	23230			00716120A84_HL	23650		



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Acumuladores e Interacumuladores Inox para ACS y Depósitos de inercia



Acumuladores Agua Caliente Sanitaria

A.C.S.

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

- Los acumuladores Valinox TS, están fabricados con chapa de Inox.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42 kg/m³ y 60 mm de espesor.
- El acumulador Valinox TS, es un depósito para acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L y 6 bars en Inox 444.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical mural o suelo	60 mm de poliuretano inyectado 42 kg/cm ³	Rosca GAS Hembra	Skay blanco	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
Suministro de serie hasta 150 L con soportes murales	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L

Inox 444

	CAPACIDAD	Ø	H	BOCA REGISTRO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A	100	500	1050	-	00513602PM	750	00553602PM	650
B	135	500	1300	-	00513603PM	790	00553603PM	740
B	150	600	1020	-	00513604PM	860	00553604PM	760
B	200	600	1300	-	00513605PM	1000	00553605PM	900
B	250	600	1650	-	00513606PM	1240	00553606PM	950
B	300	600	1800	-	00513607PM	1370	00553607PM	1020
				DN 200	00513607PB2	1920	00553607PB2	1520
C	400	720	1750	-	00513608PM	2190	00553608PM	1750
				DN 200	00513608PB2	2740	00553608PB2	2225
C	500	720	2000	-	00513609PM	2370	00553609PM	1920
				DN 200	00513609PB2	3020	00553609PB2	2370

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
SUMINISTRO DE SERIE			
Juego patas ajustable	Para capacidades > 200 L	3169010027	29
Juego soportes murales	Para capacidades < 150 L	3169010028	29
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

Acumuladores Agua Caliente Sanitaria gran volumen

A.C.S.

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

- Los acumuladores Valinox TS, están fabricados con chapa de Inox 316L.
- Aislados con poliuretano flexible de 50 mm en la GAMA CLOTH y 100 mm en la GAMA PLUS, con densidad 25kg/m³.
- El acumulador Valinox TS, es un depósito para acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS). Para un funcionamiento estándar a 8 bars en Inox 316L.
- Bajo pedido, se pueden suministrar interacumuladores para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo	poliuretano flexible de 50 mm	Rosca GAS Hembra	Skay gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Boca de inspección.
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 100 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 316L CLOTH
ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

Inox 316 PLUS
ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	BOCA REGISTRO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €
750	-	800	2000	00512110A	3140	900	2050	00516110A	3380
	DN 200			00512110AB2	3590			00516110AB2	3830
1000	-	930	2050	00512111A	3400	1030	2100	00516111A	3670
	DN 400			00512111AB4	4450			00516111AB4	4720
1250	-	1050	2080	00512112A	3980	1150	2130	00516112A	4260
	DN 400			00512112AB4	5170			00516112AB4	5450
1500	-	1150	2100	00512113A	4900	1250	2150	00516113A	5190
	DN 400			00512114AB4	6090			00516113AB4	6380
2000	-	1300	2150	00512114A	6030	1400	2200	00516114A	6330
	DN 400			00512114AB4	7220			00516114AB4	7520
2500	-	1400	2200	00512115A	7900	1500	2250	00516115A	8210
	DN 400			00512115AB4	9100			00516115AB4	9410
3000	-	1500	2300	00512116A	8780	1600	2350	00516116A	9110
	DN 400			00512116AB4	9970			00516116AB4	10300
3500	-	1500	2600	00512117A	11020	1600	2650	00516117A	11360
	DN 400			00512117AB4	12230			00516117AB4	12570
4000	-	1600	2600	00512118A	12040	1700	2600	00516118A	12410
	DN 400			00512118AB4	13240			00516118AB4	13610
5000	-	1750	2700	00512120A	15200	1850	2750	00516120A	15620
	DN 400			00512120AB4	16400			00516120AB4	16820

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/2	6000	31510135	680
	9000	31510137	740
ROSCA			
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



Acumuladores e Interacumuladores Inox para ACS y Depósitos de inercia



Depósitos de inercia inoxidable o acero al carbono

PRIMARIO

CIRCUITO CERRADO

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox INR, están fabricados con chapa de Inox o Acero carbono, según modelos.
- Aislados con poliuretano inyectado en molde de densidad 42kg/m³ y 60 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox INR, es un depósito para circuito primario de calefacción o refrigeración, optimizado para una alta eficiencia en la instalación.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base / mural	60 mm de poliuretano flexible 42 kg/cm ³	Rosca GAS Hembra	Sky gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
Hasta 150 de serie mural	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

Inox 444
ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

Acero Carbono
ESPESOR AISLAMIENTO 60 mm

CAPACIDAD	Ø	H	CONEXIONES CIRCUITO	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
A 50	500	650	1" 1/4	00523600INR	600	-	-
A 80	500	850	1" 1/4	00523601INR	610	-	-
A 100	500	1050	1" 1/4	00523602INR	620	-	-
B 150	600	1030	1" 1/4	00523603INR	750	-	-
B 200	600	1330	2"	00523604INR	900	-	-
B 250	600	1630	2"	00523605INR	1050	-	-
B 300	600	1830	2"	00523606INR	1200	-	-
C 400	720	1700	2"	00523607INR	1800	-	-
C 500	720	1950	2"	00523608INR	1950	-	-

Accesorios

DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Kit eléctrico 1" 1/4	1500	3151127	190
	2000	3151128	200
	2500	3151129	220
	POTENCIA (W)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Resistencia eléctrica	1500	3151009	65
	2000	3151010	70
	2500	3151011	80
	ROSCA		
Ánodo magnesio	3/4"	3151049	52
	1" 1/4	3151040	140

Depósitos de inercia inoxidable o acero al carbono gran volumen

PRIMARIO

CIRCUITO CERRADO

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOMBA DE CALOR

ENERGÍAS RENOVABLES

PERSONALIZABLE

- Los depósitos de inercia Valinox INR-GRAN VOLUMEN, están fabricados con chapa de Inox o Acero carbono, según modelos.
- Aislados con poliuretano flexible, densidad 25 kg/m³ y 50 o 100 mm de espesor.
- El depósito de inercia Valinox INR-GRAN VOLUMEN, es un depósito para circuito primario de calefacción, optimizado para una alta eficiencia en la instalación.
- Bajo pedido, se pueden suministrar depósitos de inercia para otras presiones de diseño, realizar conexiones especiales, u en otras dimensiones.



INR-GRAN VOLUMEN

Características

MONTAJE	AISLAMIENTO	CONEXIONES	ACABADO EXTERNO	ACCESORIOS OPCIONALES
Vertical suelo sobre base	50 mm de poliuretano flexible	Rosca GAS Hembra	Sky gris	Resistencia eléctrica. Ánodo de magnesio. Doble kit eléctrico.
	En Gama PLUS se pueden suministrar con aislamiento 110 mm		Bajo demanda se pueden pedir otros colores	

INOX
GAMA CLOTH
ESPESOR AISLAMIENTO 50 mm

ACERO CARBONO
GAMA PLUS
ESPESOR AISLAMIENTO 100 mm

CAPACIDAD	CONEXIONES CIRCUITO	Ø	H	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €	CÓDIGO	P.V.P. €
600	3"	800	2000	00522109NR	2290	-	-	00562109NR	1300	-	-
800	3"	900	2050	00522110NR	2420	-	-	00562110NR	1400	-	-
1000	3"	1030	1850	00522111NR	2620	-	-	00562111NR	1450	-	-
1250	3"	1150	2080	00522112NR	3100	-	-	00562112NR	1600	-	-
1500	3"	1250	2110	00522113NR	3300	-	-	00562113NR	1750	-	-
2000	3"	1400	2150	00522114NR	4840	-	-	00562114NR	2300	-	-
2500	4"	1500	2200	00522115NR	5970	-	-	00562115NR	2600	-	-
3000	4"	1600	2250	00522116NR	7040	-	-	00562116NR	3200	-	-
3500	4"	1700	2300	00522117NR	8400	-	-	00562117NR	4300	-	-
4000	4"	1800	2400	00522118NR	9620	-	-	00562118NR	4400	-	-
4500	4"	1850	2450	00522119NR	12470	-	-	00562119NR	5180	-	-
5000	4"	1950	2500	00522120NR	12860	-	-	00562120NR	5570	-	-

Accesorios

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Suplemento Brida Inox DN 15 PN 10	3101020005	90	Suplemento Brida AC DN 15 PN 10	3101030001	60
Suplemento Brida Inox DN 20 PN 10	3101020003	95	Suplemento Brida AC DN 20 PN 10	3101030002	65
Suplemento Brida Inox DN 25 PN 10	3101020004	100	Suplemento Brida AC DN 25 PN 10	3101030003	68
Suplemento Brida Inox DN 32 PN 10	3101020009	120	Suplemento Brida AC DN 32 PN 10	3101030004	75
Suplemento Brida Inox DN 40 PN 10	3101020006	140	Suplemento Brida AC DN 40 PN 10	3101030005	80
Suplemento Brida Inox DN 50 PN 10	3101020002	160	Suplemento Brida AC DN 50 PN 10	3101030006	85
Suplemento Brida Inox DN 65 PN 10	3101020007	200	Suplemento Brida AC DN 65 PN 10	3101030007	100
Suplemento Brida Inox DN 80 PN 10	3101020008	240	Suplemento Brida AC DN 80 PN 10	3101030008	110
Suplemento Brida Inox DN 100 PN 10	3101020001	290	Suplemento Brida AC DN 100 PN 10	3101030009	120
Suplemento Brida Inox DN 125 PN 10	3101020010	330	Suplemento Brida AC DN 125 PN 10	3101030010	130
Suplemento Brida Inox DN 150 PN 10	3101020011	390	Suplemento Brida AC DN 150 PN 10	3101030011	140
Suplemento Brida Inox DN 200 PN 10	3101020012	460	Suplemento Brida AC DN 200 PN 10	3101030012	160



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



INTERCAMBIADORES DE PLACAS

SOLDADOS

Intercambiador de placas Inox, soldadas mediante cobre, resultando un equipo altamente eficiente y compacto. Sus rangos de funcionamiento posibles, por presiones, fluidos/gases y temperaturas, los hacen idóneos para multitud de aplicaciones diferentes tales como:

HVAC - calentamiento / enfriamiento
Refrigeración mediante diferentes gases
Aplicaciones industriales

Los intercambiadores soldados CIPRIANI son equipos muy compactos que aúnan una gran eficiencia térmica, junto a un espacio muy reducido. El canal de paso logrado, limita las pérdidas de carga en el interior del intercambiador, sin comprometer el rendimiento térmico del mismo. Capaz de trabajar en duras y exigentes condiciones, nuestros intercambiadores ofrecen una garantía de durabilidad y eficiencia al más alto nivel. La posibilidad de ajustarse a la aplicación concreta de las necesidades de la aplicación, hacen de la gama termosoldada de CIPRIANI, una gran alternativa.

Más allá de los estándares, CIPRIANI ofrece multitud de opciones diferentes para ajustarnos a las exigencias de cada cliente, sobretodo en cuanto al tipo de conexiones necesarias. Para soldar, para roscar, embridados,



MODELO	CONEXIONES	DIMENSIONES			ENTRE EJES		PESO Kg	P.V.P. €
		LONGITUD L mm	ANCHO A mm	FONDO F mm	VERTICAL V mm	HORIZONTAL H mm		
2A14-10	M 3/4"	203	81	32	164	42	1,0	Consultar
2A14-20	M 3/4"	203	81	55	164	42	1,5	Consultar
2A14-30	M 3/4"	203	81	78	164	42	2,0	Consultar
2A14-40	M 3/4"	203	81	101	164	42	2,5	Consultar
2A22-10	M 3/4"	299	81	32	260	42	1,5	Consultar
2A22-20	M 3/4"	299	81	55	260	42	2,2	Consultar
2A22-30	M 3/4"	299	81	78	260	42	2,9	Consultar
2A22-40	M 3/4"	299	81	101	260	42	3,7	Consultar
2A22-50	M 3/4"	299	81	124	260	42	4,4	Consultar
2B31-15	M 1 1/4"	286	123	45	232	68	3,1	Consultar
2B31-20	M 1 1/4"	286	123	57	232	68	3,9	Consultar
2B31-30	M 1 1/4"	286	123	81	232	68	5,0	Consultar
2B31-40	M 1 1/4"	286	123	104	232	68	6,1	Consultar
2B31-50	M 1 1/4"	286	123	128	232	68	7,1	Consultar
2B31-60	M 1 1/4"	286	123	151	232	68	8,2	Consultar
2B47-40	M 1 1/4"	417	123	104	360	68	8,5	Consultar
2B47-50	M 1 1/4"	417	123	128	360	68	10,0	Consultar
2C110-30	M 2"	466	258	84	378	170	18,9	Consultar
2C110-40	M 2"	466	258	108	378	170	23,4	Consultar
2C110-50	M 2"	466	258	132	378	170	28,0	Consultar



AISLAMIENTO

El aislamiento está construido en 2 partes para una fácil instalación y desmontaje del mismo, incluso sin desmontar el intercambiador de la instalación. Aislado en poliuretano de 35 mm, y acabado en aluminio gofrado, resistente hasta los 135 °C.

El aislamiento no está incluido. Consultar precios.





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



INTERCAMBIADORES DE PLACAS

TABLAS DE SELECCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES SOLDADOS

CALDERA - ACS						
Primario 80° - 60° / Secundario 15° - 60°						
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA	
		m3/h	kPa	m3/h	kPa	
2A14-10	10	0,44	7,30	0,19	1,10	Consultar
2A14-10	20	0,88	27,30	0,38	4,00	Consultar
2A14-20	30	1,33	13,60	0,57	2,50	Consultar
2A14-20	40	1,77	23,50	0,76	4,30	Consultar
2A14-30	50	2,21	17,40	0,96	3,40	Consultar
2A14-30	60	2,65	24,80	1,15	4,80	Consultar
2A14-40	70	3,09	21,70	1,34	4,30	Consultar
2B31-30	80	3,53	14,10	1,53	2,80	Consultar
2B31-30	90	3,98	17,70	1,72	3,40	Consultar
2B31-30	100	4,42	21,60	1,91	4,20	Consultar
2B31-40	120	5,30	18,30	2,29	3,70	Consultar
2B31-40	150	6,63	28,10	2,87	5,60	Consultar



CARACTERÍSTICAS

PLACAS - Acero Inox AISI 316

SOLDADURAS - Cobre

CONEXIONES - roscadas Inox

CALDERA - CALEFACCION						
Primario 80° - 60° / Secundario 50° - 70°						
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA	
		m3/h	kPa	m3/h	kPa	
2A22-20	15	0,66	4,80	0,65	4,00	Consultar
2A22-20	20	0,88	8,20	0,87	6,90	Consultar
2A22-30	30	1,33	8,40	1,30	7,60	Consultar
2A22-30	35	1,55	11,30	1,52	10,20	Consultar
2A22-40	40	1,77	9,10	1,74	8,50	Consultar
2A22-40	50	2,21	14,00	2,17	13,10	Consultar
2B31-30H	70	3,09	18,70	3,04	16,60	Consultar
2B31-30H	80	3,53	24,10	3,47	21,50	Consultar
2B31-40H	90	3,98	17,50	3,91	16,10	Consultar
2B31-40H	100	4,42	21,40	4,34	19,70	Consultar
2B47-40	120	5,30	23,30	5,21	21,60	Consultar
2B47-50	150	6,63	24,40	6,51	23,10	Consultar
2C110-30	200	8,84	24,70	8,68	22,00	Consultar
2C110-40	250	11,04	21,80	10,86	20,00	Consultar
2C110-50	300	13,25	20,50	13,03	19,30	Consultar

CALDERA CONDENSACION - ACS						
Primario 70° - 50° / Secundario 15° - 50°						
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA	
		m3/h	kPa	m3/h	kPa	
2A14-20	20	0,88	6,30	0,49	1,90	Consultar
2A14-20	40	1,76	23,70	0,98	7,00	Consultar
2A14-30	60	2,63	24,90	1,47	7,80	Consultar
2B31-30	80	3,51	14,30	1,97	4,50	Consultar
2B31-30	100	4,39	21,80	2,46	6,90	Consultar
2B31-40	120	5,27	18,40	2,95	6,00	Consultar
2B31-40	140	6,15	24,80	3,44	8,00	Consultar
2B31-50	160	7,02	22,30	3,93	7,30	Consultar
2B31-50	180	7,90	27,90	4,42	9,20	Consultar
2B31-60	200	8,78	26,40	4,92	8,70	Consultar



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



INTERCAMBIADORES DE PLACAS

TABLAS DE SELECCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES SOLDADOS

BOMBA DE CALOR - ACS						
Primario 50° - 40° / Secundario 15° - 45°						
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA	
		m3/h	kPa	m3/h	kPa	
2A14-30	10	0,87	3,10	0,29	0,40	Consultar
2A22-30	20	1,74	14,80	0,57	1,70	Consultar
2A22-60	40	3,47	21,00	1,15	2,50	Consultar
2B31-40	50	4,34	13,20	1,43	1,60	Consultar
2C110-30	100	8,68	25,30	2,87	3,00	Consultar



SOLAR - ACS						
Primario 80° - 60° / Secundario 50° - 70°						
1º AGUA GLICOLADA AL 30% / 2º AGUA						
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA	
		m3/h	kPa	m3/h	kPa	
2A14-10	5	0,47	9,20	0,14	0,70	Consultar
2A14-20	10	0,93	7,80	0,29	0,70	Consultar
2A14-20	15	1,40	16,90	0,43	1,50	Consultar
2A14-20	20	1,86	29,30	0,57	2,50	Consultar
2A14-30	22	2,05	16,90	0,63	1,60	Consultar
2A14-30	25	2,33	21,60	0,72	2,00	Consultar
2A14-40	30	2,80	19,80	0,86	1,90	Consultar
2A14-40	35	3,26	26,60	1,00	2,50	Consultar
2B31-30	40	3,73	17,70	1,15	1,70	Consultar
2B31-30	45	4,19	22,20	1,29	2,10	Consultar
2B31-30	50	4,66	27,10	1,43	2,60	Consultar

CARACTERÍSTICAS

PLACAS - Acero Inox AISI 316

SOLDADURAS - Cobre

CONEXIONES - roscadas Inox

SOLAR - ACUMULACION ENERGIA							
Primario 60° - 50° / Secundario 40° - 50°							
1º AGUA GLICOLADA 30% / 2º AGUA							
MODELO	POTENCIA kW	PRIMARIO		SECUNDARIO		P.V.P. €	Nº PANELES SOLARES
		CAUDAL	P. CARGA	CAUDAL	P. CARGA		
		m3/h	kPa	m3/h	kPa		
2A22-40	25	2,33	17,30	1,44	6,00	Consultar	17
2A22-40	30	2,80	24,60	1,73	8,60	Consultar	21
2B31-40H	40	3,73	18,00	2,31	6,20	Consultar	28
2B31-40H	45	4,19	22,60	2,59	7,80	Consultar	31
2B31-40H	50	4,66	27,60	2,88	9,50	Consultar	35
2C110-40	120	11,19	25,20	6,92	8,70	Consultar	83



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23
Complejo Ind. Area Modular 2LS
28021 MADRID
Tfno: 917100385 Fax 917981747
Web: suministrosgl.com
E-mail: suministros@suministrosgl.com



INTERCAMBIADORES DE PLACAS

DESMONTABLES CON JUNTAS

También disponemos de intercambiadores de placas desmontables con juntas. Les rogamos que nos consulten para que podamos ayudarles a encontrar el equipo que se ajuste a sus necesidades. Para ello necesitamos que nos faciliten los datos siguientes:

- Tipo de instalación
- Potencia necesaria (kW o Kcal/h)
- Salto térmico del circuito 1º y 2º



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Placas en AISI 316L
- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con sistema Plug-in
- Conexiones en AISI 316L en diámetro 1 1/4", 2" y 2 1/2"
- Conexiones de brida con manguito en NBR ø100, 150 y 200 mm
- Bastidores en Acero barnizado epoxi

OPCIONES

- Juntas EPDMPrx, Vittón, etc.
- Placas en inox AISI304, 254 SMO, etc.
- Bastidores con barnizado especial para ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316.

TUBULARES



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO T - TI

Intercambiador tubular completamente realizado en acero inoxidable AISI316 (Modelo T) o en TITANIO (modelo TI) (carcasa, tubos y conexiones), capaz de dar un alto rendimiento térmico y limitando a su vez las pérdidas de carga.

Los tubos corrugados de su interior crean la turbulencia perfecta para que la transmisión de calor sea máxima y dando una fluidez de paso y velocidad perfecta. Este diseño permite a su vez una autolimpieza de su superficie, evitando de este modo las deposiciones calcáreas y alargando las posibles limpiezas al equipo.

MODELO TV

Intercambiador tubular completamente realizado en acero inoxidable AISI316 (carcasa, tubos y conexiones), capaz de dar un alto rendimiento térmico y especialmente diseñado para trabajar con primarios de vapor.

Los tubos corrugados de su interior crean la turbulencia perfecta para que la transmisión de calor sea máxima y dando una fluidez de paso y velocidad perfecta. Este diseño permite a su vez una autolimpieza de su superficie, evitando de este modo las deposiciones calcáreas y alargando las posibles limpiezas al equipo.