



C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
Complejo Ind. Area Modular 2LS  
28021 MADRID  
Tfno: 917100385 Fax 917981747  
Web: suministrosgl.com  
E-mail: suministros@suministrosgl.com



# FAMILIA 6

## Suelo radiante Isoltubex

<b>Suelo radiante ISOLTUBEX</b>	6.1 a 6.3
<b>WATTS Vision</b>	6.4 - 6.5





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistemas radiantes



### PLACA PLUS

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/m²
473PLACAPLUS32A	PLACA PLUS 32 mm	17,92 m²	<b>consultar</b>
473MEDIAPLUS75	PLACA MEDIAPLUS75 44 mm	11,20 m²	<b>consultar</b>
473MEDIAPLUS125	PLACA MEDIAPLUS125 62 mm	7,84 m²	<b>consultar</b>



### Tubo PE-RT EVOH en rollo con barrera Rojo

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
473PERT16EVOHR120	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	120 m	<b>1,60</b>
473PERT16EVOHR200	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	200 m	<b>1,57</b>
473PERT16EVOHR450	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	450 m	<b>1,55</b>
473PERT16EVOHR500	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	500 m	<b>1,53</b>
473PERT16EVOHR600	TUBO PE-RT EVOH EN ROLLO 16x1,8	600 m	<b>1,53</b>



### Tubo Multicapa PERT-AL-PERT en rollo

	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ m
470MULTIR16100	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	100 m	<b>2,52</b>
470MULTIR16200	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	200 m	<b>2,49</b>
470MULTIR16450	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	450 m	<b>2,47</b>
470MULTIR16500	TUBO MULTICAPA EN ROLLO 16x2	500 m	<b>2,47</b>



### Elementos Suelo Radiante

#### CURVA GUIA DE POLIAMIDA

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/ Ud.
473CGUIA16	Codos Guía tubo de Ø16	50 uds/caja	<b>1,52</b>
473CGUIA20	Codos Guía tubo de Ø20	50 uds/caja	<b>2,22</b>



#### FILM DE POLIETILEMO ANTIHUMEDAD

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/BOBINA
473FILM12	FILM-12 BOBINA: 12 KG / 125 M² APROX.	125 m²	<b>144,00</b>



#### BANDA PERIMETRAL

Referencia	Descripción	Embalaje	PVP €/ROLLO
473BANDA	Rollo 50 m banda perimetral con adhesivo	50 m	<b>54,00</b>



#### ADITIVO PARA MORTERO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ADITIVO	Aditivo plastificante y fluidificante para mortero	25 Kg	<b>124,00</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistemas radiantes



### CAJA METALICA PARA COLECTOR

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CAJA4	Puerta y marco lacado blanco 400-630-110 mm	1 ud	<b>140,00</b>
473CAJA5	Puerta y marco lacado blanco 500-630-110 mm	1 ud	<b>159,00</b>
473CAJA6	Puerta y marco lacado blanco 600-630-110 mm	1 ud	<b>165,78</b>
473CAJA7	Puerta y marco lacado blanco 700-630-110 mm	1 ud	<b>175,32</b>
473CAJA8	Puerta y marco lacado blanco 850-630-110 mm	1 ud	<b>191,37</b>
473CAJA10	Puerta y marco lacado blanco 1000-630-110 mm	1 ud	<b>213,65</b>
473CAJA12	Puerta y marco lacado blanco 1200-630-110 mm	1 ud	<b>235,40</b>
473CAJA13	Puerta y marco lacado blanco 1300-630-110 mm	1 ud	<b>258,46</b>



### JUNTA DE DILATACIÓN

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €/Ud.
473JUNTAD	Junta de dilatación con adhesivo color rojo barra 2m	2 m	<b>16,00</b>



### COLECTOR ACERO INOXIDABLE AISI-304 (con euroconectores de 3/4" para tubo de ø16)

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CO2	2 Circuitos	1 ud	<b>225,08</b>
473CO3	3 Circuitos	1 ud	<b>258,92</b>
473CO4	4 Circuitos	1 ud	<b>294,04</b>
473CO5	5 Circuitos	1 ud	<b>328,00</b>
473CO6	6 Circuitos	1 ud	<b>362,25</b>
473CO7	7 Circuitos	1 ud	<b>396,46</b>
473CO8	8 Circuitos	1 ud	<b>432,08</b>
473CO9	9 Circuitos	1 ud	<b>462,38</b>
473CO10	10 Circuitos	1 ud	<b>496,67</b>
473CO11	11 Circuitos	1 ud	<b>530,46</b>
473CO12	12 Circuitos	1 ud	<b>563,50</b>



INCLUYE  
 - Purgadores automáticos.  
 - Grifo de carga y descarga.  
 - Válvulas esfera 1" c/termómetros  
 - Reguladores de caudal.

### ACTUADOR TERMOELECTRICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ACTUADORNC	Actuado termoeléctrico N.C. 230VAC M30	1 ud	<b>37,00</b>



## Regulación y control - conexión por cables

### TERMOSTATO AMBIENTE MECANICO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAM	Termostato ambiente mecánico sólo calor	1 ud	<b>29,47</b>



### TERMOSTATO AMBIENTE LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAD	Termostato ambiente LCD frío/calor	1 ud	<b>78,00</b>



### CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL LCD

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SCTSD	Cronotermostato digital semanal LCD frío/calor	1 ud	<b>128,13</b>





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## Sistemas radiantes



### CAJA DE CONEXIONES 8 CANALES + CONTROL DE BOMBA 230V

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SAL01	Caja conex. 8 canales+control bomba 230V y caldera	1 ud	175,10



### Regulación y control - conexión vía radio - inalámbrico

#### TERMOSTATO AMBIENTE MANUAL INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STAMRADI	Termostato ambiente manual Vía Radio frío/calor	1 ud	99,08



#### TERMOSTATO AMBIENTE LCD INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473STADI	Termostato digital Vía Radio. Modos de funcionamiento: Confort, Reducido, Off/Antihielo	1 ud	138,38



#### ANTENA ACTIVA PARA CAJA DE CONEXIONES

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SANI	Antena receptora a 868, 150 MHz para caja de conexiones SALI01 que incorpora un cable de conexión de 5 metros	1 ud	148,67



#### CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL LCD INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SCTSDI	Cronotermostato Vía Radio para F/C	1 ud	206,71



#### CAJA DE CONEXIONES 8 CANALES + CONTROL DE BOMBA 230V INALAMBRICO VIA RADIO

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473SALI01	Caja de conexiones Vía Radio con 8 canales + control de bomba 230V	1 ud	283,58



### Regulación y control - conexión vía Wifi

#### CAJA DE CONEXIONES WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CAJAWIFI	Caja de conexiones 8 canales + control de bomba 230V y caldera	1 ud	174,48



#### CRONOTERMOSTATO DIGITAL WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473CTWIFI	Cronotermostato digital frío/calor	1 ud	62,12



#### MODULO WIFI

Referencia	Descripción	Embalaje	P.V.P €
473ANTWIFFI08	Módulo Wifi hasta 8 canales	1 ud	117,00
473ANTWIFFI01	Módulo Wifi 1 canal + control de bomba	1 ud	85,00





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



## WATTS VISION Wireless



Watts Water Technologies, Inc.

Referencia	Descripción	P.V.P €
055P07930 BT-D03 RF	Termostato de ambiente digital inalámbrico por radiofrecuencia (868 MHz, <10mW) de la Serie BT-D03 RF con pantalla LCD retroiluminada para controlar varios tipos de instalaciones de calefacción/refrigeración BLANCO (exisite la posibilidad en NEGRO)	95,82



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06672 BT-DP02 RF	Cronotermostato ambiente digital por radiofrecuencia (868 MHz)	116,09



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P07255 CT02 RF BLANCA	Unidad central Smart Home RF, pantalla táctil retroiluminada. Programación individual para cada habitación. Combinar con los productos WATTS BT-xx02-RF. Comunicación bidireccional. RF 866 MHz. Tarjeta Micro SD (actualización software). Acceso remoto desde el exterior con la aplicación Apps móvil gracias a la conectividad Wifi.	418,54
055P07256 CT02 RF NEGRA	Unidad central Smart Home RF, pantalla táctil retroiluminada. Programación individual para cada habitación. Combinar con los productos WATTS BT-xx02-RF. Comunicación bidireccional. RF 866 MHz. Tarjeta Micro SD (actualización software). Acceso remoto desde el exterior con la aplicación Apps móvil gracias a la conectividad Wifi.	418,54



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06681 BT-THR02 RF	Cronotermostato electrónico para radiador. Puede utilizarse individualmente (9 programas predeterminados y 4 libres a personalizar) o bien con la unidad central WATTS Vision (BT-CT02 RF/WIFI) y con los termostatos de la Serie BT03-RF. Velocidad de carrera:2mm-1mm/s.Alimentación:2 baterías AALR06.	116,48



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06678 M6Z02 RF 230V	Caja de conexiones RF (868 MHz) diseñada para el control de las instalaciones de calefacción de suelo mediante actuadores electotérmicos ON/OFF, NC o NA. Puede ampliarse fácilmente hasta 12 zonas agregando módulos. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-DP02 RF y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	240,46



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06679 S6Z02 RF	Módulo de expansión de 6 zonas (RF 868 MHz) para cajas de conexiones para la gestión de las instalaciones por suelo. Permite ampliar fácilmente el número de zonas controladas hasta 12. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-02 Y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	100,66



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06680 S4Z02 RF	Módulo de expansión de 4 zonas (RF 868 MHz) para cajas de conexiones para la gestión de las instalaciones por suelo. Permite ampliar fácilmente el número de zonas controladas hasta 12. Puede combinarse con los termostatos de la serie BT-02 Y BT-03 RF y/o con el sistema Vision® Wireless.	80,15





C/ San Erasmo, 42 A - Nave 23  
 Complejo Ind. Area Modular 2LS  
 28021 MADRID  
 Tfno: 917100385 Fax 917981747  
 Web: suministrosgl.com  
 E-mail: suministros@suministrosgl.com



# WATTS VISION



Watts Water Technologies, Inc.

Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06674 WR02 RF	El receptor de la Serie WR02 RF es un dispositivo de recepción por radiofrecuencia de pared diseñado para controlar los sistemas de regulación climática junto con los termostatos radiofrecuencia BT-D03 RF o BT-DP02 RF. El receptor puede gestionarse incluso desde la unidad central táctil (CT02 RF/ CT02 RF WiFi) para controlar el sistema en su totalidad. Contacto con tensión.	88,42
055P07296 WR02 RF FC	El receptor de la Serie WR02 RF es un dispositivo de recepción por radiofrecuencia de pared diseñado para controlar los sistemas de regulación climática junto con los termostatos radiofrecuencia BT-D03 RF o BT-DP02 RF. El receptor puede gestionarse incluso desde la unidad central táctil (CT02 RF/ CT02 RF WiFi) para controlar el sistema en su totalidad. Contacto libre de tensión.	98,01



Referencia	Descripción	P.V.P €
055P06094 BT-RPT02 RF	La antena permite ampliar el alcance de la recepción vía radio de los siguientes dispositivos: unidad central BT-CT02 RF y caja de conexiones master BT-M6Z02 RF. Alimentación a 230 VCA con enchufe de pared y cable USB.	127,45

